



Hybrid power med

Sikaflex[®]-556

- Arbejds miljøvenlig rudelim
- Ingen frie isocyanater
- MAL-kode 1-3

Sikaflex[®]

556

PUR Hybrid rudelim

PUR-Hybrid baserat
Nindrudelim

Hybridbasert Rutelim

PUR hybridi tuulilasiliima

• 2 timers Sikker-Kør-Væk-Tid /
ingen frie Isocyanater

• 10 minuter Sikker-Kør-Væg tid /
ingen frie Isocyanater

• 2 timers sikker utkjøringstid /
ingen frie Isocyanater

• Sikker utkjøringstid /
ingen frie Isocyanater

• Sikker utkjøringstid /
ingen frie Isocyanater

• Sikker utkjøringstid /
ingen frie Isocyanater

• Sikker utkjøringstid /
ingen frie Isocyanater

• Sikker utkjøringstid /
ingen frie Isocyanater

• Sikker utkjøringstid /
ingen frie Isocyanater

• Sikker utkjøringstid /
ingen frie Isocyanater

• Sikker utkjøringstid /
ingen frie Isocyanater

• Sikker utkjøringstid /
ingen frie Isocyanater

Sikaflex[®]-556

ARBEJDSMILJØVENLIG RUDELIM TIL DET PROFESSIONELLE AUTOVÆRKSTED

DINE FORDELE

- 2 timers Sikker-Kør-Væk-Tid
- 10 min. åbentid
- Overholder OEM-standarder
- Indeholder ikke frie isocyanater
- Aktivator proces eller Sort-Primer forbehandlingsproces
- Fås i 300 ml. patron og 600 ml. pose

OEM
APPROVED SYSTEM

300 ml

BUILDING TRUST



HYBRID POWER TIL DIT RODESKIFT

Sikaflex®-556 er baseret på Sika's hybridteknologi, der kombinerer styrken fra polyuretaner med simpliciteten fra MS polymerer. Sikaflex-556 opfylder OEM-specifikationer for rudelime.

Sikaflex-556 indeholder ikke isocyanater, PVC og opløsningsmidler. Det giver en MAL-kode på 1-3 og et arbejdsmiljø, der kun udsætter montøren for et minimum af skadelige kemikalier.

AKTIVATOR PROCES ELLER SORT-PRIMER FORBEHANDLINGS PROCES

Sikaflex®-556 er kompatibel med begge Sika's forbehandlingsprocesser. Aktivator processen er hurtigst og nemmest ved et standard rudeskift, mens du med Sort-Primer processen kan klare forbehandling af alle overflader med ét produkt.



SIKA - DEN DIREKTE VEJ TIL SIKKERHED

FORBEHANDLINGS PROCES	Aktivator proces	Sort-Primer proces
Float glas og keramisk kant	●	●
Ridser til bart metal < 5 cm ²	● ●	●
Ridser til bart metal 5 cm ² til 150 cm ²	● ● ●	● ●
OEM- og reparationslak*	● ●	●
PVC & RIM indstøbning	● ●	●
Frisk afskåret lim	○ ●	○ ●
Præ-påført lim	○ ●	○ ●
PMMA/PC**	● ●	●

- Sika® Aktivator PRO
- Sika® Primer-207
- Valgfrit

* Efter fuld hærdning af lak

** Yderligere UV-beskyttelse er påkrævet

Se arbejdsanvisninger for rudeskift (fås separat) for detaljer

Al rådgivning gives og alle ordrer accepteres alene i henhold til Sika Danmark A/S's gældende salgs- og leveringsbetingelser. Brugere skal altid konsultere den nyeste udgave af det lokale produktdatablad for produktet, kopier af hvilket udleveres på forlangende.



SIKA DANMARK A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
48 18 85 85
www.sika.dk

BUILDING TRUST

